



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 66W  
8000lm - 840 | 150cm - Éclairage De  
Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Réf.                         | 235636                              |
| EAN                          | 8718699409319                       |
| Marque                       | Philips                             |
| Nom du fabricant             | WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                               |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                               |
| D-Mark                       | Oui                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 2x58             |
| Puissance (W)                     | 66               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8000             |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 121                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Lampe Incluse               | Oui                  |
| Longeur                     | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| EOC8                          | 40931900                      |
| Montage                       | Surface                       |
| Connexion du Luminaire        | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)            |
| Indice de Protection          | IP65                          |
| Protection Impacts            | IK08                          |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                      |
| Couleur du Luminaire          | Gris                          |
| Couleur du boîtier            | Gris                          |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures                      |
| Product Serie                 | WT120C                        |

Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 76   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur

 Retours faciles jusqu'à 14 jours

 Eclairage LED durable

Prix bas garantis

 Jusqu'à 7 ans de garantie

 Pas de détecteur