



Caractéristiques Philips Dalle LED  
TrueBlend 19.4W 2800lm - 840 |  
120x30cm - UGR < 19 - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 251920                                   |
| EAN                          | 8720169622029                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC453B 28S/UE840 MXO 9010 L1200 W300 B30 |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 19.4             |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Oui, Dali        |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 144              |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Indice de Protection   | IP20               |
| Protection Impacts     | IK03               |
| Connexion du Luminaire | Screwless terminal |
| Facteur de puissance   | >0.90              |
| Référence Article      | Panneau LED        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | 0 to +25                              |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 120x30cm |
| Longueur (mm)             | 1200     |
| Largeur (mm)              | 300      |
| Hauteur (mm)              | 75       |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**